

FIREWALL - CENTRAL DE INCENDIOS

El fuego siempre tiene un impacto destructor, sea en casa o en el trabajo. La rápida detección de una condición de incendio es crucial para aumentar la eficacia de su combate y extinción, al fin de que se reducen al mínimo los riesgos humanos y materiales.

Las centrales de detección de incendios, FIREWALL, combinan la mejor tecnología con el *design* elegante e interfaz simple e intuitiva para la prevención y detección de incendios.

La FIREWALL cumple con la norma EN-54, que ofrece un alto nivel de seguridad.



Ventajas

- De acuerdo con las normas de EN54-2/-4 (DPC)
- Design elegante
- Interfaz simple e intuitiva, con código de acceso o clave
- Montaje a superficie o empotrado
- Bajo consumo
- Usa solamente una batería
- Beneficios en los seguros
- Producto sostenible
- Conformidad RoHS
- Soporte pos venta rápido y profesional

Principales Características

- Modelos de 2, 4, 8, 12 y 16 zonas, hasta 32 detectores por zona.
- Zonas inteligentes e automáticas.
- Función 'Modo Día' permite evitar falsas alarmas.
- Alimentación a través de una batería de 12 VCC / 7Ah.
- Salidas auxiliares por zona.
- Hasta 2 relés programables.
- Salida de alimentación de 24 VCC hasta 500 mA.
- Salida de sirena hasta 500 mA.



Áreas de aplicación:



Institución



Restauración



Industria



Hospedería



Vivienda



Comercio



Unidades de Salud



Escuela



Iglesias

Cuadro

FIREWALL



Frente



Lateral



Perspectiva

Alimentación principal	100 - 240 VAC, 50/60 Hz 45 VA
Batería	1 batería 12 VDC, 7 Ah (ou 2 baterías 6 VDC, 12 Ah)
Corriente en reposo	60 mA
Corriente máxima	1 A
Corriente de pico	1.3 A
Salida auxiliar de 24 V	24 VDC 500 mA
Fusibles	Alimentación principal - 4 A 24V - 1.6 A Sirene - 500 mA
Salida para sirena	24 VDC, 500 mA
Contactos de relé	250 VAC, 10 A
Zonas	24 V < 65 mA Hasta 32 detectores convencionales con resistencia de terminación en paralelo de 3300 Ω , 1/4 W. (Pulsador con diodos zener serie 5V1, 1/4 W)
Salidas auxiliares de zonas (colector abierto)	80 VDC, 500 mA
Dimensiones	Ancho: 255 mm Altura: 360 mm Profundidad: 93 mm Perforación para cables: 8 x Ø 20 mm

Productos Relacionados



Sirena de Alarma Exterior



Pulsador de Accionamiento Manual

