

EXTINTORES CARRO DE POLVO ABC

POLVO ABC 25 Kg (PI-25 ABC)



0038
CE
Producto
Conforme
97/23/CE



- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible 5 Mts con metralleta.
- Totalmente conforme con todos los puntos de la norma EN1866.
- Informe laboratorio disponible.
- Eficacia 43A – IV B – C.
- Pasador de seguridad en maneta de accionamiento y precinto sobre pasador.
- Homologado CE y Bureau Veritas.
- Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica).
- No utilizar en fuegos D y en materiales reactivos (NA, K, Mg).

Denominación	Material
Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero
Precinto plástico 4mm	Polipropileno
Válvula	Latón
Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
Junta Hytrel 52mm	Hytrel 5526
Tubo sonda 21,6 x 580mm	HDPE
Manguera PI-25 5metros	PVC
Difusor tipo metralleta	PVC
Ruedas	PVC / Caucho
Tapacubos	Plástico / Metal
Cuerpo del extintor	Acero al carbono laminado en caliente para embutición EN 10111 DD12 Espesor 2,5 mm

Eficacia	43A - IVB - C
Agente extintor	Polvo Polivalente ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	1015
Diámetro (mm)	287
Peso (kg)	42,50
Volumen (l)	29
Temperatura utilización	-20°C / +60°C
Presión prueba	30 bar
Presión de servicio	20 bar
Pintura	Epoxi Polimerizado a 200°C

REF: ETPL_022021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * Whatsap pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34)916063711 * Whatsap pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

POLVO ABC 50 Kg (PI-50 ABC)



0038
CE
Producto
Conforme
97/23/CE



- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible 5 Mts con metralleta.
- Totalmente conforme con todos los puntos de la norma EN1866.
- Informe laboratorio disponible.
- Eficacia 43A – IV B – C.
- Pasador de seguridad en maneta de accionamiento y precinto sobre pasador.
- Homologado CE y Bureau Veritas.
- Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica).
- No utilizar en fuegos D y en materiales reactivos (NA, K, Mg).

Denominación	Material	Eficacia	43A - IVB - C
Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero	Agente extintor	Polvo Polivalente ABC MAP 30
Precinto plástico 4mm	Polipropileno	Agente propulsor	N ₂
Válvula	Latón	Altura máxima (mm)	1035
Manómetro (con junta)	Latón / Níquel	Diámetro (mm)	287
Junta Hytrel 52mm	Hytrel 5526	Peso (kg)	74
Tubo sonda 21,6 x 780mm	HDPE	Volumen (l)	52
Manguera PI-50 5metros	PVC	Temperatura utilización	-20°C / +60°C
Difusor tipo metralleta	PVC	Presión prueba	30 bar
Ruedas	PVC / Caucho	Presión de servicio	20 bar
Tapacubos	Plástico / Metal	Pintura	Epoxi Polimerizado a 200°C
Cuerpo del extintor	Acero al carbono laminado en caliente para embutición EN 10111 DD12 Espesor 2,5 mm		

REF: ETPL_022021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * Whatsap pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34)916063711 * Whatsap pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es