


## BASE ESTÁNDAR-ALTA DE CONEXIÓN



*Base de 9 terminales  
perfil bajo*



*Base de 9 terminales  
perfil alto*

Las bases de 9 terminales se utilizan con detectores de sistemas de alarma y detección de incendios de 2 y 4 hilos que incluyen características adicionales, como un indicador remoto o salidas de relé de alarma.

Los modelos de alto perfil están disponibles para montajes en superficies sólidas, con cableado de entrada lateral o posterior.

La gama de bases proporciona a los diseñadores de sistemas de alarma y detección de incendios soluciones flexibles que cumplen con los estándares, incluidos modelos adecuados para el montaje en techos sólidos con puntos de entrada de conductos.

### CARACTERÍSTICAS

- Montaje seguro en todas las superficies.
- Paso de montaje flexible.
- Disponibles modelo de perfil bajo (DVCN3043) y de perfil alto (DV481004).
- Puntos de entrada de cables a través de la parte trasera para bases de perfil bajo.
- Puntos de entrada de cables por la parte trasera o lateral para bases de perfil alto.
- Contactos enchapados para una conexión duradera a los detectores.
- Arandela cuadrada para sujetar el cable de forma fácil y fiable.
- Terminales adecuados para cableado de (0,4 ~ 2,5) mm de diámetro.
- Bajo mantenimiento.

REF: DVBASE\_092021\_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## MATRIZ DE COMPATIBILIDAD

La siguiente tabla muestra las bases y los detectores compatibles.

Detectores	Perfil bajo	Perfil alto
Serie HNC-310 no direccionable de 2 y 4 hilos con LED remoto o salida de relé	✓	✓
Serie SNC-300 no direccionable de 2 y 4 hilos con LED remoto o salida de relé	✓	✓

## DIMENSIONES

La siguiente tabla muestra las bases y los detectores compatibles.

Ref. Base	Descripción Base	Diámetro	Altura
DVCN30430000	Base de perfil bajo de 9 terminales	102 mm	16 mm
DV4810040000	Base de perfil alto de 9 terminales	102 mm	34 mm

REF: DVBASE\_092021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)