

EXTINTORES CARRO HÍDRICOS

25 Litros (PI-25HS)



BUREAU
VERITAS



- Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
- Precinto sobre pasador.
- Utilizable en fuegos A y B.
- No utilizar en fuegos D y en materiales reactivos (NA, K, Mg).
- Directiva de Aparatos a Presión 2014/68/UE.
- Reglamento de Aparatos a Presión.
- UNE-EN 1866 Extintores de incendio móviles.
- Marcado CE 1035 Bureau veritas.
- Sistema de gestión de Calidad SO 9001 Bureau veritas.
- Cuerpo de acero al carbono laminado en caliente para embutición EN 10111 DD12 de espesor 2,5 mm.

Denominación	Material
Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero
Precinto plástico 4mm	Polipropileno
Válvula	Latón
Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
Junta Hytrel 52mm	Hytrel 5526
Tubo sonda 21,6 x 580mm	HDPE
Manguera PI-25 5metros	PVC
Difusor tipo metrallata	PVC
Ruedas Ø 180 mm	PVC / Caucho
Tapacubos	Plástico / Metal

Eficacia	A - IVB
Agente extintor	25 L Agua + AFFF 3%
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	1015
Diámetro (mm)	250
Peso (kg)	42,50
Volumen (l)	29
Temperatura utilización	+5°C / +60°C
Presión prueba	30 bar
Presión de servicio	20 bar
Pintura	Epoxi Polimerizado a 200°C

REF: ETPLH_072021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

50 Litros (PI-50HS)



- Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
- Precinto sobre pasador.
- Utilizable en fuegos A,y B.
- No utilizar en fuegos D y en materiales reactivos (NA, K, Mg).
- Directiva de Aparatos a Presión 2014/68/UE.
- Reglamento de Aparatos a Presión.
- UNE-EN 1866 Extintores de incendio móviles.
- Marcado CE 1035 Bureau veritas.
- Sistema de gestión de Calidad SO 9001 Bureau veritas.
- Cuerpo de acero al carbono laminado en caliente para embutición EN 10111 DD12 de espesor 2,5 mm.

Denominación	Material
Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero
Precinto plástico 4mm	Polipropileno
Válvula	Latón
Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
Junta Hytrel 52mm	Hytrel 5526
Tubo sonda 21,6 x 780mm	HDPE
Manguera PI-50 5metros	PVC
Difusor tipo metralleta	PVC
Ruedas	PVC / Caucho
Tapacubos	Plástico / Metal

Eficacia	A - IVB
Agente extintor	45 L Agua + AFFF 3%
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	1035
Díámetro (mm)	250
Peso (kg)	74
Volumen (l)	52
Temperatura utilización	+5°C / +60°C
Presión prueba	30 bar
Presión de servicio	20 bar
Pintura	Epoxi Polimerizado a 200°C

REF: ETPH_072021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es