

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN

EXTRAVAREM LC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de precarga: 3,5 bar.
- Temp. de trabajo: -10°C +99°C.
- Membrana fija para agua fría y ACS.
- Brida de acero Inoxidable.

| LITROS | Ud caja | D | H | Conexión | Presión máxima |
|--------|---------|----|-----|----------|----------------|
| 0,16 | 1/10 | 65 | 105 | 1/2" M | 15 bar |

* Certificación CE no prevista para este modelo.

PLUSVAREM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de precarga: 2 bar.
- Temp. de trabajo: -10°C +99°C.
- Membrana recambiable para agua fría y ACS.
- Brida de acero al carbono zincada. (*)

| LITROS | Ud caja | D | H | Conexión | Presión máxima |
|--------|---------|-----|-----|----------|----------------|
| 8 | 144 | 200 | 320 | 1" M | 16 bar |
| 20 | 56 | 250 | 509 | 1" M | |

* Certificación CE no prevista para este modelo.

REF: GHVEV_022022_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de precarga: 2 bar.
- Temp. de trabajo: -10°C +99°C.
- Membrana recambiable para agua fría y ACS.
- Brida de acero al carbono zincada. (*)

| CÓDIGO | LITROS | Ud caja | D | H | Conexión | Presión máxima |
|---------------------|--------|---------|-----|------|----------|----------------|
| GHVEV5016000 | 50 | 15 | 379 | 759 | 1" M | 16 bar |
| GHVEV8016000 | 80 | 15 | 450 | 789 | 1" M | |
| GHVEV1001600 | 100 | 15 | 450 | 910 | 1" M | |
| GHVEV2001600 | 200 | 8 | 554 | 1250 | 1 1/2" M | 14 bar |
| GHVEV3001600 | 300 | 6 | 624 | 1370 | 1 1/2" M | |
| GHVEV5001600 | 495 | 1 | 775 | 1460 | 1 1/2" M | 12 bar |
| GHVEV7501600 | 750 | 1 | 790 | 1925 | 1 1/2" M | 16 bar |
| GHVEV1000160 | 1000 | 1 | 945 | 1912 | 2" M | |

* Certificación CE no prevista para este modelo.

¡ ALTA PRESIÓN!

Especialmente indicados para instalaciones anti-incendio, presurización, uso alimentario, etc.

Bajo demanda podemos suministrar acumuladores hidroneumáticos PLUSVAREM para presiones máximas de 25 bar.

NOTA: Bajo demanda podemos suministrar toda la serie PLUSVAREM con brida Inox.

REF: GHVEV_022022_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es