

# SPRAY ACRÍLICO COLOR **ROJO Y NEGRO**

## APLICACIÓN

Producto adecuado para aplicar en un amplio campo de superficies, sobre metal, cemento, hormigón, madera, tanto para interior como exterior, también se puede utilizar como protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales. Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos. Para superficies de hierro situadas a la intemperie aplicar primero una imprimación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Envase</b>	520 c.c. en aerosol
<b>Contenido</b>	400 ml
<b>Acabado</b>	Brillante y mate
<b>Rendimiento</b>	De 1,8m <sup>2</sup> a 2,2m <sup>2</sup>
<b>Densidad</b>	0,90g/ml - 1,00g/ml según color
<b>Viscosidad</b>	40" ±3 CF2 a 20°C
<b>Sólidos del producto</b>	36% - 39% según color
<b>Ligante</b>	Acrílico mono componente al disolvente
<b>Solubilidad</b>	Soluble en hidrocarburos, ésteres y cetonas



<b>Secado al tacto</b>	5-10' a 20°C
<b>Secado total</b>	24 horas
<b>Prepintado</b>	4 horas
<b>Presión</b>	3,6 Bar ±0,2 a 20°C
<b>Propelente</b>	Éter dimetilico
<b>Vida del producto</b>	Superior a 5 años almacenado correctamente

## INTRUCCIONES DE USO

Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador. Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 20-30cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos). Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos. Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

## PRECAUCIONES

Inflamable. Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni incinerar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

*La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos a fecha de la última versión. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información proporcionada de acuerdo con cada uso específico del producto. Este documento no se debe considerar como una garantía de ninguna propiedad específica del producto. El uso del producto no está sujeto a nuestro control directo; por consiguiente, los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las leyes y normas actuales de salud y seguridad. El producto no acepta responsabilidades derivadas de usos indebidos.*

REF: TZSPRAY\_N\_082022\_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)