

MANGUERA PLANA CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO



■ **TEMPERATURA DE SERVICIO:**

-20°C (-4°F) a 80°C (176°F).

■ **LONGITUDES ESTÁNDAR:**

15m, 20m, 30m, 60m.

Otras longitudes consultar.

■ **CONSTRUCCIÓN:**

Fabricada de hilo sintético de alta tenacidad recubierta por una mezcla de caucho sintético de nitrilo y PVC. No contiene ni pegamentos ni adhesivos.

Fabricada de acuerdo con la norma BS 6391/ Tipo 3 para los diámetros definidos por dicha norma.

■ **RESISTENCIA TÉRMICA:**

La manguera es capaz de resistir una temperatura en la superficie de 600°C durante un mínimo de dos minutos sin que se rompa ni se dañe el refuerzo sintético.

■ **APLICACIONES:**

Desarrollada y recomendada para la lucha contra incendios, especialmente para cuerpos de bomberos, plantas petroquímicas, centrales nucleares, armadas y otros sectores industriales.

Fácil transporte, manipulación, despliegue y enrollado.

■ **ACOPLES:**

Disponible con varios acoples: Storz, Guillemin, Barcelona, etc.

Especificar en el pedido.

Diámetro nominal interno	Grosor	Presión de servicio		Presión de prueba		Presión de rotura		Peso nominal
		bar	psi	bar	psi	bar	psi	
mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	psi	kg/m
25	2,0	40	580	80	1.160	120	1.740	0,20
45	2,0	21	300	42	600	63	900	0,35
70	2,5	18	250	35	500	52	750	0,64

Las mangueras ARMTEX ONE de 45mm y de 70mm están certificadas según norma UNE23091-2A.

Presión de prueba operacional = 0,9 veces la presión de prueba de servicio según NFPA 1961.

REF: BMROJAREC_112024_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es