

# SIRENA CONVENCIONAL ÓPTICA-ACÚSTICA DE BASE ALTA MODELO BF433C/CC/DR



## DESCRIPCIÓN GENERAL

- Clasificado IP33C.
  - Corriente de alarma a 30Vdc = 12,2mA (0,5Hz) o 19,5mA (1Hz).
  - Corriente de alarma a 18Vdc = 14,5mA (0,5Hz) o 25mA (1Hz).
  - Certificación según EN54-3 (Sirenas) y EN54-23 (VAD).
  - Impresionante salida de sonido de 100dB (A) a 1m.
- 31 pares de tonos primarios y secundarios seleccionables y dos niveles de volumen (alto y bajo).
  - Tres velocidades de flash VAD seleccionables (0,5Hz, 1Hz y OFF).
  - Proporciona distribución de luz 'W-2.75-9' (mínimo 0,4 luz sobre un área cúbica de 2,75 x 9 m).
  - También clasificada como VAD de W-4-4.
  - Fabricado en el Reino Unido por C-TEC.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Certificaciones</b>	Certificado según EN54-3 y 23 aprobado por LPCB.
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con los paneles de alarma contra incendios convencionales CFP, FP, MFP, EP203 y prácticamente todas las demás marcas (probar antes de usar).
<b>Aplicación</b>	Diseñado para montar en pared. Se puede montar en zonas exteriores cubiertas.
<b>Categoría y cobertura de la señal</b>	W-2.75-9.
<b>Velocidad y color de destello</b>	0,5 Hz; 1 Hz; OFF / Blanco.
<b>Voltaje</b>	18 a 30V DC.
<b>Nivel de presión acústica</b>	100 dB (A).
<b>Corriente de alarma</b>	A 30Vdc: 12,2mA (0,5Hz) o 19,5mA (1Hz); A 18Vdc: 14,5mA (0,5Hz) o 25mA (1Hz).
<b>Dimensiones del producto (mm)</b>	Ø114mm x 132mm fondo.
<b>IP Rating</b>	IP33C (tipo B).
<b>Peso</b>	315 g.
<b>Temperatura y condiciones</b>	-10°C a +55°C. Máximo: 95% de RH (sin condensación).

REF: DSBF433CCDR\_022025\_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)