

MÁQUINA MANUAL DE RANURADO POR LAMINACIÓN G-2X

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para conformar ranuras por laminación en tuberías de 1" a 6" (DN25 - DN150) Schedule 10/40. Equipo combinado para operar de forma manual.



ESPECIFICACIONES

- > Diámetro tubería a ranurar: 1" a 6" (DN25 - DN150)
- > Tipo de tubería a ranurar: Schedule 10/40.
- > Espesor máximo de pared: 6 mm.
- > Holgura de giro: 210 mm.

PAQUETE ESTÁNDAR



Ref N°	Descripción	Kg	N°
99018	Máquina manual hidráulica de ranurado por laminación G-2X	17,70	/
Conjunto 1			
11010	Rodillo superior 1 1/4" ~ 1 1/2" (Ø42 ~ Ø48)	0,90	1
12016	Rodillo inferior 1" ~ 6" (Ø33 ~ Ø168)	0,30	2
Conjunto 2			
11009	Rodillo superior 2" ~ 6" (Ø60 ~ Ø168)	1,00	1
12016	Rodillo inferior 1" ~ 6" (Ø33 ~ Ø168)	0,30	2
Otros accesorios			
98036	Llave de carraca	1,50	3
98034	Maletín HDPE	2,70	4

Notas: Los conjuntos no se venden por separado.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CMG2X_062026_REVO