

EXTINTORES HÍDRICOS 2 - 6 - 9 litros

DESCRIPCIÓN

El extintor hídrico es un equipo portátil de extinción de incendios diseñado para actuar eficazmente sobre fuegos de clase A (sólidos combustibles), clase B (líquidos inflamables) y, en algunos modelos - particularmente los de 2 litros y 6 litros -, también sobre fuegos de clase F (aceites y grasas de cocina).

Gracias a su agente extintor a base de agua con aditivos, ofrece un alto poder de enfriamiento que detiene la combustión al reducir la temperatura del material afectado.

El agente utilizado es **libre de FLUOR** (sin PFAS), lo que lo convierte en una opción ecológica y sostenible, respetuosa con el medio ambiente.

- > Marcado CE.
- > Certificado por Bureau Veritas.



EXTINTOR 2 litros



Eficacia	5A - 34B - 25F
Agente extintor	Agua 2 litros + R31FF
Agente propulsor	N ₂
Temperatura utilización	+5 °C +60 °C
Ensayo dieléctrico	No fuegos eléctricos
Presión de servicio	15 bar

EXTINTOR 6 litros



Eficacia	21A - 113B - 25F
Agente extintor	Agua 6 litros + R31FF
Agente propulsor	N ₂
Temperatura utilización	+5 °C +60 °C
Ensayo dieléctrico	35 kV
Presión de servicio	15 bar

EXTINTOR 9 litros



Eficacia	34A - 183B
Agente extintor	Agua 9 litros + R31FF
Agente propulsor	N ₂
Temperatura utilización	+5 °C +60 °C
Ensayo dieléctrico	35 kV
Presión de servicio	15 bar

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelos PI2HSF, PI6HSF y PI9HSF.

REF: EPP_2H_6H_9H_102025_REV1